

manual[®]

STS 290

SafeDon[™] Twin System

LONG NITRILE

PRODUKTINFORMATION

Typ: Latexfreier, puderfreier und unsteriler Untersuchungshandschuh
 Material: Nitril (Acrylonitril-Butadien)
 Design und Merkmale: Beidhändig verwendbar, gerade Finger, texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen, Rollrand
 Farbe: Blau
 Puder: ≤ 2 mg/Handschuh (puderfrei)
 Verpackung: 150 Handschuhe pro Box (XL/XXL: 130), 10 Boxen pro Versandkarton
 Mindesthaltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum

Abmessungen:

Größe	Bestellnummer	Breite der Handfläche (mm)	Länge (mm)
Extra Small	STS290-00	<80	Min. 290
Small	STS290-01	80 $\pm$ 10	Min. 290
Medium	STS290-02	95 $\pm$ 10	Min. 290
Large	STS290-03	110 $\pm$ 10	Min. 290
X-Large	STS290-04	120 $\pm$ 10	Min. 290
XX-Large	STS290-05	>125	Min. 290

Wandstärke:

Messpunkt	Spezifikation (mm)	Typischer Durchschnittswert
Finger (13 $\pm$ 3 mm von der Fingerspitze)	0.15 $\pm$ 0.03	0.14
Handinnenfläche (Mitte der Handfläche)	0.10 $\pm$ 0.03	0.09
Manschette (25 $\pm$ 5 mm vom Rollrand)	0.08 $\pm$ 0.03	0.08

Physikalische Eigenschaften:

Parameter	Vor Alterung	Nach Alterung
Dehnbarkeit (%)	Min. 500	Min. 400
Reißkraft (N) - Spezifikation	Min. 6.0	Min. 6.0
Typische Reißkraft (N)	10.0	9.5

Inspektion vor Verschiffung:

Inspektionskriterien	Inspektionsniveau	AQL
Abmessungen	S-2	4.0
1000ml Wasserhaltetest	G-1	1.5

Produktkonformität:

Persönliche Schutzausrüstung gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425, Kategorie III, getestet nach EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 und EN ISO 21420:2020.
 Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2017/745, EN 455 Teile 1-4.

